

| 1   | 2                                   | 3                                 | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|---|
| Proszek i brud, kondensacja tłustych oparów, ślady mydła, kredy, ołówka | Osady są śladami wody, śladami rdzy | Kawa, herbata, sok owocowy, syrop | Smar, olej, odciski palców, ołówki (flamastry, markery, długopisy), ślady papierosów, ślady gumy, ślady smoły | Ślady wosku (świece, środki antyadhezyjne do form), kredki woskowe | Szminka, pasta do butów, pasta do mebli, produkty na bazie wosku, wszystkie rodzaje ołówków | Substancje organiczne pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego i roślinnego (krew, moc, odchody itp.) | Ślady i pierścienie spowodowane przez niektóre rozpuszczalniki | Farby wodne, zmywacze do farb, barwniki wodne, kleje wodne, kleje winylowe | Farby i lakiery na bazie rozpuszczalnika, barwniki i kleje na bazie rozpuszczalnika, drobiny aerozolu, farby do wytyczania | Farby, dwuskładnikowe lakiery i kleje, żywice syntetyczne, takie jak poliuretan | Mastyksy, silikony, produkty do konserwacji na bazie silikonu |

**LEKIE, ŚWIEŻE ZABRUDZENIA**

Uniwersalne ręczniki papierowe, miękkie ściereczki (suche lub mokre), gąbki i inne delikatne ściereczki. W przypadku czyszczenia na mokro należy przetrzeć uniwersalnymi ręcznikami papierowymi do użytku domowego.

Należy czyścić kompaktowe panele dekoracyjne tak regularnie, jak to możliwe, przez cały okres ich eksploatacji. Zabrania się stosowania środków polerskich, w szczególności zawierających wosk lub silikon.

**SREDNIE LUB ŚWIEŻE ZABRUDZENIA**

Bardzo gorąca woda, czyste ściereczki lub ściereczki zamszowe, gąbka lub miękka szcztotka (np. szcztotka nylonowa), zwykłe środki czyszczące bez cząstek ściernych, płyn do mycia naczyń, detergent do prania, czarne mydło lub mydło w kostce. Namoczyć roztworem lub produktem i pozostawić w zależności od stopnia zabrudzenia. Zakończyć płukaniem czystą wodą. Całkowicie usunąć środek czyszczący, aby zapobiec powstawaniu pierścieni. Przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką lub uniwersalnym ręcznikiem papierowym do użytku domowego. Często zmieniać ściereczkę. Można również stosować środki do czyszczenia szkła.

Usunąć resztki wosku i parafiny za pomocą skrobaka drewnianego lub plastikowego. Należy upewnić się, że powierzchnia nie zostanie porysowana.

Rozpuszczalniki organiczne (aceton, alkohol palny, benzyna, czterochloroetylen, metyl, keton etylowy, benzyna lakiernicza, zmywacz do paznokci).

Zmywać za pomocą produktów do dezynfekcji. Czyszczenie parą wodną lub myjką wysokociśnieniową. Dezynfekcja zgodnie z szczegółowymi instrukcjami.

Woda lub rozpuszczalniki organiczne.

Rozpuszczalniki organiczne (takie jak aceton, alkohol palny, benzyna, czterochloroetylen, metyl, keton etylowy, benzyna lakiernicza).

Czyszczenie tylko przed utwardzeniem. Konieczne jest natychmiastowe usunięcie za pomocą wody lub rozpuszczalników.

W przypadku stosowania klejów i lakierów zaleca się kontakt z producentem w sprawie najbardziej odpowiedniego produktu w celu uniknięcia lub usunięcia zanieczyszczeń wynikających z działalności produkcyjnej.

Usunąć klej silikonowy za pomocą skrobaka drewnianego lub plastikowego bez zarysowań. Usunąć wosk na bazie silikonu za pomocą specjalnego rozpuszczalnika (benzyna lakiernicza) i umyć ciepłą wodą zmieszaną z detergentem.

**UPORCZYWE LUB STARE ZABRUDZENIA**

Pozostawić płynny detergent do mycia naczyń lub pastę przygotowaną z proszkiem do prania i wodą na noc. Płynne detergenty, pasty polerskie i środki wybielające należy stosować tylko ostrożnie i sporadycznie. W przypadku błyszczących wykończeń należy przestrzegać szczególnych środków ostrożności (patrz strona 43).

W celu usunięcia trwałych pozostałości kamienia należy stosować produkt na bazie słabego kwasu (np. kwasu octowego takiego jak ocet domowy, kwas cytrynowy lub amidosulfonowy rozcieńczony w stężeniu 10%).

Podczas używania wody, rozpuszczalników lub środków do usuwania farby, zmiękczyć, zdjąć i usunąć warstwę.

Graffiti można usunąć za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika (zaleca się najpierw przetestować produkt).

Brak możliwości czyszczenia po utwardzeniu.

Usunąć kleje na bazie silikonu za pomocą skrobaka drewnianego lub plastikowego bez zarysowań. Usunąć wosk na bazie silikonu za pomocą specjalnego rozpuszczalnika (benzyna lakiernicza) i umyć ciepłą wodą zmieszaną ze środkiem czyszczącym.

W przypadku czyszczenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi należy przestrzegać wskazówek dotyczących zapobiegania wypadkom: otwierać okna, nie stać w pobliżu otwartego ognia, nosić rękawice i okulary ochronne.